

## Ala Gocciolante 6 mm



Micro-line™

### MICRO-LINE™

Le dimensioni compatte rendono l'ala gocciolante Micro-line™ ideale per un'ampia gamma di applicazioni. Per usi commerciali e residenziali, l'ala gocciolante Micro-line™ viene installata sopra il terreno e può essere coperta con fogliame. Il gocciolatore dell'ala gocciolante Micro-line™ è costruito con un filtro lungo la sezione trasversale del gocciolatore per evitare che le particelle in movimento sul fondo dell'ala gocciolante non entrino nel percorso del labirinto del gocciolatore, garantendo un funzionamento senza problemi e una lunga durata.

### CARATTERISTICHE

- Usato sopra terra o sotto il fogliame per una varietà di applicazioni come contenitori e piantagioni strette
- il grande passaggio d'acqua del labirinto e il flusso turbolento contribuiscono a ridurre l'intasamento
- Il filtro di ingresso impedisce alle particelle di entrare nel percorso labirinto del gocciolatore
- Resistente alle sostanze chimiche e ai fertilizzanti comunemente usati nelle applicazioni paesaggistiche
- Utilizzare con raccordi ad innesto da 1/4" (6 mm)
- Tubi flessibili per una facile installazione
- Due uscite per gocciolatore garantiscono meno possibilità di intasamento
- Disponibile in due colori (**Marrone e Nero**)

### SPECIFICHE

- Portate: 2 l/h a 1 bar
- Colore gocciolatore: blu
- Pressione di esercizio: 0,7 a 1,7 bar
- Colore ala gocciolante: **nero o marrone**
- Materiali: Dow FINGERPRINT™ DFDA-7510 Resina di polietilene lineare a bassa densità
- Dimensioni: 6 mm (4,445 mm diametro interno x 6,35 mm diametro esterno)
- Spaziatura: 15 cm e 30 cm
- Disponibile in bobine da 15 m, 30 m e 300 m
- Raggio minimo di curvatura: 0,3 m
- Requisiti del filtro: minimo di 150 mesh

PRESTAZIONI			
ALA GOCCIOLANTE		PRESSIONE (bar)	PORTATA (l/h)
	Micro-Line™	0,7	1,6
		1,0	2,0
		1,4	2,2
		1,7	2,5
Pressione d'esercizio consigliata 1,5 bar			

PRESTAZIONI		Portata per 15 m a 1,0 bar (Gocciolatori 2 l/h)		Massima Lunghezza Laterale Singola			
ALA GOCCIOLANTE		SPAZIATURA TRA GOCCIOLATORI (cm)	PORTATA (l/m)	PORTATA (l/h)	1,0 bar (m)	1,4 bar (m)	1,7 bar (m)
	Micro-Line™	15	3,28	196,8	5,5	7,3	10,0
		30	2,19	98,4	9,8	12,5	14,9



Ala Gocciolante Micro-Line™ 6 mm											
IMBALLAGGIO		Micro-Line™ Spaziatura da 15 cm x Bobina da 15 m	Micro-Line™ Spaziatura da 15 cm x Bobina da 30 m	Micro-Line™ Spaziatura da 15 cm x Bobina da 300 m	Micro-Line™ Spaziatura da 30 cm x Bobina da 30 m	Micro-Line™ Spaziatura da 30 cm x Bobina da 300 m	Micro-Line™ Spaziatura da 15 cm x Bobina da 15 m	Micro-Line™ Spaziatura da 15 cm x Bobina da 30 m	Micro-Line™ Spaziatura da 15 cm x Bobina da 300 m	Micro-Line™ Spaziatura da 30 cm x Bobina da 30 m	Micro-Line™ Spaziatura da 30 cm x Bobina da 300 m
		ML-056B	ML-106B	ML-1006B	ML-112B	ML-1012B	ML-056	ML-106	ML-1006	ML-112	ML-1012
		MARRONE					NERO				
Codice		020887	020201	020202	020203	020204	020886	020806	020807	020808	020809
Bobine per Cartone	Sfuso	10	10	1	10	1	10	10	1	10	1
Peso per Cartone (kg)		3,12	6,3	6,6	5,7	6,2	3,12	6,3	6,6	5,7	6,2
Dimensioni del Cartone	Altezza	210 mm	480 mm	460 mm	480 mm	460 mm	210 mm	480 mm	460 mm	480 mm	460 mm
	Larghezza	400 mm	330 mm	440 mm	330 mm	440 mm	400 mm	330 mm	440 mm	330 mm	440 mm
	Profondità	290 mm	277 mm	170 mm	277 mm	170 mm	290 mm	277 mm	170 mm	277 mm	170 mm
Prodotto	Peso (g)	262	600	5978	532	5604	262	600	5978	532	5604