

Spruzzatori Standard e Autocompensanti

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- La robusta struttura dei telai a "C" consente un'eccellente uniformità di distribuzione dell'acqua.
- Sono disponibili due tipi di ugelli per Down Spray e Stream Jet, **Ugelli Standard e Base Autocompensante**.
- Cinque basi standard codificate a colori tra cui scegliere per gli Standard Down Spray e Standard Stream Jet.
- Sei basi autocompensanti codificate a colori per i Down Spray Autocompensanti e gli Stream Jet Autocompensanti.
- Il colore della base identifica la portata.
- Assemblati su ordinazione.

APPLICAZIONI

- Ideali per giardini residenziali, orti e applicazioni agricole.



Down Spray Standard

Down Spray 45° PC, 30 l/h



Stream Jet a 12 Getti PC Traiettoria Piatta

Stream Jet a 8 Getti PC Invertito

REQUISITI DI FILTRAGGIO

- Ugelli Nero, Arancione e Blu: 130 microns (120 mesh)
- Ugelli Viola, Verde e Rosso: 200 microns (80 mesh)

Down Sprays e Steam Jets

		BASI STANDARD					BASI AUTOCOMPENSANTI						
Colore dell'Ugello		Nero	Marrone	Blu	Verde	Rosso	Nero	Arancione	Blu	Viola	Verde	Rosso	
Foro d'Uscita		0,8 mm	0,9 mm	1,0 mm	1,3 mm	1,5 mm	0,90 mm	1,25 mm	1,30 mm	1,45 mm	1,55 mm	1,65 mm	
Portata Nominale							20 l/h	30 l/h	40 l/h	50 l/h	55 l/h	80 l/h	
IMBALLAGGIO													MODELLO DI SPRUZZO
Codice	Bustina	204915	204925	204935	204945	204955	205844	205854	205864	205874	205884	205894	
	Sfuso	020491	020492	020493	020494	020495	020584	020585	020586	020587	020588	020589	Down Spray 22°
	Bustina	205715	205725	205735	205745	205755	205764	205774	205784	205794	205804	205814	
	Sfuso	020571	020572	020573	020574	020575	020576	020577	020578	020579	020580	020581	Stream Jet a 12 getti T.P.
	Bustina	205155	205165	205175	205185	205195	205204	205214	205224	205234	205244	205254	
	Sfuso	020515	020516	020517	020518	020519	020520	020521	020522	020523	020524	020525	Stream Jet a 8 getti
Quantità per busta	Bustina	50					25						
	Sfuso	500					500						
Buste per cartone	Bustina	120					100						
	Sfuso	12					5						
Peso per cartone (kg)	Bustina	13,8					13,3						
	Sfuso	13,1					12,8						
Attacco di Ingresso		Filetto "FAST"					Filetto 10-32 UNF						
Dimensioni Assemblato (mm)	Altezza	41					41						
	Larghezza	33					33						
	Profondità	12					12						
	Peso (g)	2,0					4,7						
Materiale		Stabilizzato anti UV											

Spruzzatori Standard e Autocompensanti



Down Sprays e Stream Jets									
PRESTAZIONI			MODELLO DI SPRUZZO						
		Modelli	Down Spray (Verso il Basso)	Down Spray (Verso il Basso)	Stream Jet a12 Getti Traiettorie Piatta	Stream Jet 8 Getti	Stream Jet a 8 Getti Invertito		
		Traiettorie	18°	45°	0°	22°	22°		
		Altezza testata	Testati 0,5 m sopra il livello del suolo				Testati 0,8 m sopra il livello del suolo		
		Colore del Telaio	Nero	Verde	Nero	Nero	Nero		
UGELLO STANDARD	COLORE DELL'UGELLO E DIMENSIONI DEL FORO	PRESSIONE (bar)	PORTATA (l/h)	DIAMETRO (m)					
	NERO 0,8 mm	0,5	16	1,8	0,1	2,6	4,0	2,4	
		1,0	23	1,9	0,3	3,4	4,2	2,7	
		1,5	28	1,9	1,0	4,0	4,4	2,9	
		2,0	32	2,0	1,0	4,4	4,6	3,1	
		2,5	36	2,0	1,0	4,6	4,6	3,2	
	MARRONE 0,9 mm	0,5	22	1,8	0,3	3,0	4,4	3,0	
		1,0	31	2,0	1,0	3,8	4,6	3,4	
		1,5	38	2,1	1,0	4,4	4,7	3,7	
	BLU 1,0 mm	2,0	44	2,1	1,0	4,7	4,8	3,8	
2,5		49	2,2	1,0	4,9	4,9	3,9		
0,5		27	1,9	1,0	3,8	4,6	3,1		
VERDE 1,3 mm	1,0	36	2,1	1,0	4,6	4,8	3,6		
	1,5	47	2,2	1,0	5,2	4,9	3,9		
	2,0	54	2,3	1,0	5,6	5,0	4,1		
ROSSO 1,5 mm	2,5	61	2,4	1,0	5,8	5,1	4,2		
	0,5	42	2,0	1,0	4,2	6,8	3,4		
	1,0	60	2,2	1,0	5,2	7,0	4,0		
BASE AUTOCOMPENSANTE	ARANCIONE 30 l/h	1,5	33,4	1,9	1,0	3,2	4,6	2,5	
		2,0	34,2	1,9	1,0	3,3	4,7	2,6	
		2,5	32,9	1,9	1,0	3,2	4,7	2,6	
	BLU 40 l/h	3,0	32,0	1,9	1,0	3,2	4,7	2,6	
		1,5	38,1	2,0	1,0	3,4	5,4	2,7	
2,0		41,2	2,0	1,0	3,4	5,5	2,8		
VIOLA 50 l/h	2,5	41,6	2,0	1,0	3,4	5,6	2,8		
	3,0	43,2	2,0	1,0	3,4	5,6	2,8		
	1,5	46,0	2,1	1,0	3,6	6,2	3,0		
VERDE 55 l/h	2,0	49,4	2,1	1,0	3,6	6,3	3,1		
	2,5	48,6	2,1	1,0	3,6	6,4	3,1		
	3,0	49,6	2,1	1,0	3,6	6,4	3,1		
ROSSO 80 l/h	1,5	53,2	2,2	1,0	3,8	6,8	3,4		
	2,0	57,1	2,2	1,0	3,9	7,0	3,5		
	2,5	58,4	2,2	1,0	4,0	7,1	3,5		
VERDE 55 l/h	3,0	56,2	2,2	1,0	4,0	7,1	3,5		
	1,5	68,0	2,4	1,0	4,0	7,0	3,6		
	2,0	78,9	2,4	1,0	4,2	7,2	3,7		
ROSSO 80 l/h	2,5	84,8	2,5	1,0	4,4	7,3	3,8		
	3,0	84,2	2,5	1,0	4,6	7,4	3,9		

Pressione di esercizio consigliata 1,5 bar

Pressione di esercizio consigliata da 1,5 bar a 3,0 bar



Stream Jet a 8 Getti Standard



Stream Jet a 8 Getti Invertito Autocompensante



Down Spray 45° Autocompensante 30 l/h

