

# Raccordi e accessori

# RACCORDI

Innesto Doppio, Tubo PE e PVC, Connessione Lay-Flat e Tape



Portagomma 16 per Tape Ø16

Flex Connect™ con Derivazione per Layflat x Tape Ø16



Derivazione con Gommino per Tape Ø16

Manicotto per Tape Ø16

Tipo di Connessione		IMBALLAGGIO								Materiale
		Bustina				Dimensioni assemblati				
		Codice	Quantità per Busta	Buste per Cartone	Peso per Cartone (kg)	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	
						mm			g	
	Portagomma 16 Tape Ø16	207025	50	16	8,0	26	27	73	8,6	Stabilizzato anti UV
	Portagomma 16 Tape Ø22	207085	50	10	9,3	45	33	76	16,4	
	Portagomma 20 Tape Ø22	207095	50	10	9,5	45	33	76	16,8	
	Derivazione per Gommino 15 mm Tape Ø16 <b>(Gommino Incluso)</b>	207035	50	12	7,1	37	27	59	8,2	
	Derivazione per Gommino 16 mm Tape Ø16 <b>(Gommino Incluso)</b>	207045	50	12	7,4	37	27	64	8,6	
	Derivazione con Gommino Tape Ø16	207055	50	16	9,2	37	27	63	10,1	
	Derivazione con Gommino Tape Ø22	207105	50	12	15,0	45	33	65	23,5	
	Manicotto Tape Ø16	207075	50	10	7,6	27	27	81	13,1	
	Manicotto Tape Ø22	207115	50	7	10,0	33	33	85	25,7	
	Flex Connect™ con Derivazione per Lay-Flat Tape Ø16	207065	50	10	12,7	53	35	65	23,4	
	Flex Connect™ con Derivazione per Lay-Flat Tape Ø22	207125	50	7	10,5	53	35	65	23,4	
	Flex Connect™ senza Derivazione per Lay-Flat Tape Ø16	202925	50	10	8,1	36	29	65	14,2	
	Flex Connect™ senza Derivazione per Lay-Flat Tape Ø22	203045	50	8	8,2	45	33	65	18,1	
	Fine Linea Tape Ø16	210695	50	16	8,4	36	27	69	9,1	
	Fine Linea Tape Ø22	210705	50	10	8,9	45	33	71	15,7	
	Filetto Maschio 1/2" Tape Ø16	210715	50	16	9,3	36	27	65	10,2	
	Filetto Maschio 1/2" Tape Ø22	210725	50	10	9,4	45	33	67	16,7	
	Filetto Maschio 3/4" Tape Ø16	212725	50	15	8,4	36	27	66	9,7	
	Filetto Maschio 3/4" Tape Ø22	212745	50	10	8,5	45	33	68	14,8	
	Innesto Serie 250 Tape Ø16	212505	50	18	7,5	36	27	64	7,9	



## CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- La chiave di installazione per l'adattatore Layflat ha un attacco nella testa della maniglia per avvitare e serrare la Ghiera di Blocco
- La Ghiera di Blocco fissa l'adattatore al Lay-Flat e crea una connessione priva di perdite.
- Il Tappo per Flex Connect™ riduce al minimo l'intrusione di terra o corpi estranei durante lo stoccaggio.

## Accessori per Tubi Lay-Flat, Valvole, Adattatori e Contrappesi



Chiave per Installazione derivazione Lay-Flat



Adattatore con Ghiera di Blocco per derivazione Lay-Flat



Tappo per Flex Connect™ derivazione Lay-Flat



Fustella per Lay-Flat



Contrappeso

Accessori		IMBALLAGGIO								Materiale
		Bustina				Dimensioni degli Accessori				
		Codice	Quantità per Busta	Buste per Cartone	Peso per Cartone (kg)	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	
						mm				g
	Innesto Serie 400 Tape Ø16	211125	50	16	8,3	36	27	65	8,9	Stabilizzato anti UV
	Innesto Serie 400 Tape Ø22	211135	50	10	9,1	45	33	67	16,0	
	Derivazione per Gommino 16 mm Portagomma 16 (Gommino Incluso)	207145	50	20	6,5	20	20	53	5,2	
	Gommino 15 mm	105445	50	80	9,7	20	20	17	1,8	
	Gommino 16 mm	105055	50	80	9,7	23	23	18	1,9	
	Gommino Doppia Flangia 13 mm	105425	50	80	10,1	24	24	12,7	2,0	
	Adattatore con Ghiera di Blocco per derivazione Lay-Flat	205515	50	50	20,6	28	28	23	8,5	
	Tappo per derivazione Lay-Flat	107785	50	75	17,9	28	28	8	2,8	
	Chiave per Installazione derivazione Lay-Flat	105432	10	30	14,9	62	20	142	45	
	Fustella per Lay-Flat	207138	1	40	8,5	155	37	160	190	

Accessori & Raccordi		IMBALLAGGIO											Materiale	
		Codice		Quantità per Busta		Buste per Cartone		Peso per Cartone (kg)		Dimensioni degli Accessori				
		Bustina	Sfuso	Bustina	Sfuso	Bustina	Sfuso	Bustina	Sfuso	Altezza	Larghezza	Profondità		Peso
										mm				g
	Contrappeso	106624	010662	25	250	10	1	10,7	10,6	95	29	29	38,5	Stabilizzato anti UV
	Raccordo Innesto 4,5 mm x Innesto 4,5 mm / Filetto 10-32 UNF	106616	010661	100	1000	200	22	16,9	15,2	32,5	16	16	5,7	
Micro Tubo PVC Flessibile		Colore	Codice	Bobine per Cartone		Dimensioni della Bobina								
						Dia.	Altez.	Peso						
						mm		kg						
	20 metri	Bianco	010737	15		175	80	0,70						
	20 metri	Nero	010056											
	30 metri	Nero	010057	10		200	90	1,02						
	300 metri	Nero	010131			355	225	10,5						