

Innesto Doppio, Tubo PE e PVC, Connessione Lay-Flat e Tape

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Valvola Testa Roja ad azione rapida, facile da installare, semplice da usare. Per controllare il flusso d'acqua degli impianti di irrigazione ruotare la manopola della valvola. È sufficiente un quarto di giro della manopola per passare dal flusso completo alla posizione "OFF".
- Disponibile in varie combinazioni di collegamento: derivazione per tubo PE, Innesto Doppio, Filetto Maschio, Ghiera Libera Filetto Femmina (Spinning Nut), Tape Ø16 e Ø22, derivazione per tubo PVC e derivazione per Lay-Flat.

APPLICAZIONI

- Impianti di irrigazione in cui è richiesto il controllo del flusso.

NOTA IMPORTANTE:

- Le dimensioni della valvola specificate in mm si riferiscono al diametro interno del tubo.
- Per proteggere l'integrità delle valvole, il sistema deve essere svuotato se si prevede che le temperature raggiungano il punto di congelamento e un filtro dovrebbe essere installato all'inizio del sistema per proteggere gli erogatori e le valvole.

- **Pressione Massima di Esercizio Consigliata 3,0 bar - Valvole con Corpo da 1/2" e 3/4"**

- **Pressione Massima di Esercizio Consigliata 6,0 bar - Valvole con Corpo da 1"**

- **Temperature di Esercizio Consigliate: 1° C a 50° C**



Flex Connect™ con Derivazione per Lay-Flat Tape Ø16



Filetto Maschio 3/4" Tape Ø16



Ghiera Libera 3/4" Filetto Maschio 3/4"



Derivazione con Gommino Portagomma 16

Valvole Testa Roja, Tipo di Connessione		IMBALLAGGIO								Materiale
		Bustina				Dimensioni valvole assemblate				
		Codice	Quantità per Busta	Buste per Cartone	Peso per Cartone (kg)	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	
						mm			g	Stabilizzato anti UV
	Ghiera Libera 1/2" Filetto Maschio 1/2"	203395	50	7	10,1	42	32	102	26,0	
	Ghiera Libera 1/2" Filetto Maschio 3/4"	203415	50	6	11,0	42	32	102	27,7	
	Ghiera Libera 3/4" Filetto Maschio 1/2"	203405	50	7	11,1	42	32	102	28,8	
	Ghiera Libera 3/4" Filetto Maschio 3/4"	203425	50	6	11,7	42	32	102	30,5	
	Ghiera Libera 3/4" Portagomma 16	211055	50	9	10,5	42	32	93	27,4	
	Ghiera Libera 3/4" Portagomma 20	211065	50	8	9,2	42	32	93	27,5	
	Derivazione con Gommino Portagomma 16 mm	206695	50	10	11,4	42	32	86	20,6	
	Derivazione con Gommino Portagomma 20 mm	206705	50	10	11,6	42	32	86	21,0	
	Derivazione con Gommino Filetto Maschio 3/4"	212635	50	8	11,9	45	32	92	21,0	
	Portagomma 16 mm Tape Ø16	206715	50	8	11,4	42	32	109	25,8	
	Portagomma 16 mm Tape Ø22	206655	50	7	13,1	42	32	113	34,5	
	Derivazione con Gommino Tape Ø16	206725	50	7	10,3	42	32	108	26,5	
	Derivazione con Gommino Tape Ø22	206665	50	7	13,4	42	32	112	35,3	



Innesto Doppio, Tubo PE e PVC, Connessione Lay-Flat e Tape



Filetto Maschio 1/2"
Portagomma 21



Flex Connect™ con Derivazione per Lay-Flat
Tape Ø22

Valvole Testa Roja, Tipo di Connessione		IMBALLAGGIO								
		Bustina				Dimensioni valvole assemblate				Materiale
		Codice	Quantità per Busta	Buste per Cartone	Peso per Cartone (kg)	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	
					mm			g		
	Filetto Maschio 1/2" Tape Ø16	206735	50	7	11,1	42	32	114	28,8	
	Filetto Maschio 1/2" Tape Ø22	207155	50	6	12,2	42	30	118	37,3	
	Filetto Maschio 3/4" Tape Ø16	206685	50	6	10,8	42	32	115	32,8	
	Filetto Maschio 3/4" Tape Ø22	206985	50	5	8,3	42	30	119	29,4	
	Derivazione per Gommino Tape Ø16 (Gommino non Incluso)	206745	50	7	10,2	42	32	115	26,3	
	Derivazione per Gommino Tape Ø22 (Gommino non Incluso)	206675	50	6	11,6	42	32	120	35,4	
	Derivazione per Gommino Portagomma 16 (Gommino non Incluso)	211935	50	7	TBA	42	32	94	22,1	
	Flex Connect™ con Derivazione per Lay-Flat Tape Ø16	206755	50	5	10,5	42	32	125	38,2	
	Flex Connect™ con Derivazione per Lay-Flat Tape Ø22	206795	50	4	10,9	42	32	130	49,5	
	Flex Connect™ senza Derivazione per Lay-Flat Tape Ø16	206645	50	5	10,5	44	32	111	29	
	Flex Connect™ senza Derivazione per Lay-Flat Tape Ø22	206975	50	4	10,9	47	32	116	40,3	
	Portagomma Ø16	206885	50	10	11,5	42	32	89	20,8	
	Portagomma Ø20	206895	50	10	11,6	42	32	88	21,1	
	Filetto Maschio 1/2"	206765	50	8	11,5	42	32	98	26,2	
	Filetto Maschio 3/4"	206775	50	7	11,0	42	32	99	28,5	
	Filetto Maschio 1/2" Portagomma Ø16	206905	50	9	11,6	42	32	93	23,4	
	Filetto Maschio 3/4" Portagomma Ø16	206915	50	8	11,6	42	32	93	26,5	
	Filetto Maschio 1/2" Portagomma Ø20	206925	50	9	12,4	42	32	93	25,3	
	Filetto Maschio 3/4" Portagomma Ø20	206935	50	7	10,4	44	32	93	26,7	

Stabilizzato anti UV

Innesto Doppio, Tubo PE e PVC, Connessione Lay-Flat e Tape



Portagomma 16



Filetto Maschio 3/4"
Portagomma 16



Derivazione con Gommino
Tape Ø16



Filetto Maschio 3/4"

Valvole Testa Roja, Tipo di Connessione		IMBALLAGGIO								
		Bustina				Dimensioni valvole assemblate				Materiale
		Codice	Quantità per Busta	Buste per Cartone	Peso per Cartone (kg)	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	
					mm			g		
	Filetto Maschio 1/2" Portagomma Ø25	206945	50	8	11,7	42	32	103	26,7	
	Filetto Maschio 3/4" Portagomma Ø25	206955	50	7	10,6	42	32	103	27,4	
	Ghiera Libera 1/2" Tape Ø16	207695	50	6	10,1	42	32	117	30,5	
	Ghiera Libera 1/2" Tape Ø22	207705	50	6	12,4	42	32	122	37,9	
	Ghiera Libera 3/4" Tape Ø16	207715	50	6	10,9	42	32	118	33,2	
	Ghiera Libera 3/4" Tape Ø22	207725	50	5	11,1	42	32	123	40,7	
	Filetto Maschio 1/2" Anello di Blocco "Fast", Ala Gocciolante 16 mm	209435	50	7	11,9	42	32	112	31,2	
	Filetto Maschio 3/4" Anello di Blocco "Fast", Ala Gocciolante 16 mm	209505	50	6	11,2	42	32	112	34	
	Derivazione con Gommino Anello di Blocco "Fast", Ala Gocciolante 16 mm	210265	50	7	10,3	42	32	108	26,5	
	Derivazione con Ghiera di Serraggio Tape Ø16	207655	50	6	11,4	42	32	123	34,7	
	Tape Ø16	203375	50	6	10,9	44	32	128	33,1	
	Tape Ø22	203385	50	4	9,3	47	33	138	48,0	
	Tape Ø16 "Fast" Loc	206995	50	6	9,3	44	32	127	27,6	
	Tape Ø22 "Fast" Loc	211005	50	4	8,7	47	32	130	38,6	
	Derivazione con Gommino Tape Ø16 "Fast" Loc	207495	50	7	10,2	43	32	106	36,2	
	Derivazione con Gommino Tape Ø22 "Fast" Loc	207505	50	7	12,0	46	32	108	31,4	
	Flex Connect™ con Derivazione per Lay-Flat Tape Ø16 "Fast" Loc	207515	50	5	10,2	45	32	122	37,0	
	Flex Connect™ con Derivazione per Lay-Flat Tape Ø22 "Fast" Loc	207525	50	4	9,4	46	32	124	42,2	

Stabilizzato anti UV

VALVOLE

Valvole Testa Roja

Innesto, Filetto, Tape ,Ghiera Libera e "Fast" Loc



Corpo 1"
Portagomma 32



Tape Ø16 "Fast" Loc



Derivazione con Gommino
Tape Ø16 "Fast" Loc



Corpo 1"
Filetto Femmina 1"
(Ghiera Libera)
Portagomma 32

Valvole Testa Roja, Tipo di Connessione		IMBALLAGGIO								
		Bustina				Dimensioni valvole assemblate				Materiale
		Codice	Quantità per Busta	Buste per Cartone	Peso per Cartone (kg)	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	
					mm			g		
	Flex Connect™ senza Derivazione per Lay-Flat Tape Ø16 "Fast" Loc	211305	50	6	8,4	45	32	122	24,6	
	Flex Connect™ senza Derivazione per Lay-Flat Tape Ø22 "Fast" Loc	211355	50	5	9,4	46	32	124	29,8	
	Ghiera Libera 3/4" Tape Ø16 "Fast" Loc	207535	50	6	10,3	48	32	117	30,9	
	Ghiera Libera 3/4" Tape Ø22 "Fast" Loc	207545	50	5	10,0	48	32	119	36,2	
	Filetto Maschio 1/2" Tape Ø16 "Fast" Loc	211285	50	7	10,7	43	32	112	27,7	
	Filetto Maschio 1/2" Tape Ø22 "Fast" Loc	211295	50	6	10,6	46	32	114	32,1	
	Innesto serie 250 Tape Ø16	212385	50	8	11,4	44	32	99	25,9	
	Innesto serie 250 Tape Ø22	212405	50	6	11,0	47	32	104	33,4	
	Innesto serie 400 Tape Ø16	211145	50	8	15,0	42	32	118	31,6	
	Innesto serie 400 Tape Ø22	211155	50	6	13,7	42	32	123	39,2	
	Serie 600 Qwik Loc	212525	50	4	9,0	44	32	136	40,2	
	Innesto Doppio 24 mm per tubo Diametro Interno 24 mm	210092	10	8	9,5	79	60	145	106,5	
	Portagomma 32 mm	208732	10	8	9,5	79	60	145	106,8	
	Innesto Doppio 30 mm per tubo Diametro Interno 30 mm	210102	10	8	9,9	79	60	145	111,2	
	Corpo 1" Filetto Maschio 1" Portagomma 32	208742	10	7	8,8	79	60	144	113,4	
	Corpo 1" Filetto Maschio 1"	208762	10	7	9,4	79	60	153	121,6	

Stabilizzato anti UV

Innesto, Filetto, Tape ,Ghiera Libera e Compressione



Corpo 3/4"
20 mm a Compressione



Corpo 1"
Filetto Femmina 1"
(Ghiera Libera)



Corpo 1", Filetto Maschio 1"
32 mm a Compressione



Corpo 1"
Filetto Femmina 1"
32 mm a Compressione

Valvole Testa Roja, Tipo di Connessione		IMBALLAGGIO								
		BUSTINA				Dimensioni valvole assemblate				Materiale
		Codice	Quantità per Busta	Buste per Cartone	Peso per Cartone (kg)	Altezza	Larghezza	Profondità	Peso	
					mm			g		
	Corpo 1" Filetto Femmina 1 " Ghiera Libera Portagomma 32	208782	10	6	8,3	79	60	147	123,7	
	Corpo 1" Filetto Femmina 1 " Ghiera Libera Filetto Maschio 1"	210192	10	6	8,7	79	60	151	130,3	
	Corpo 1" Filetto Femmina 1 "	208802	10	6	8,8	79	60	149	133,9	
	Corpo 3/4", Filetto Maschio 1/2" 20 mm a Compressione	210272	10	10	8,8	61	44	144	81,8	
	Corpo 3/4", Filetto Maschio 3/4" 20 mm a Compressione	210282	10	10	8,9	61	44	145	82,1	
	Corpo 3/4" Filetto Maschio 3/4" 25 mm a Compressione	210592	10	10	10,5	61	44	145	95,5	
	Corpo 1", Filetto Femmina 1 Ghiera Libera 25 mm a Compressione	210302	10	4	7,3	81	60	179	175,9	
	Corpo 1", Filetto Femmina 1 Ghiera Libera 32 mm a Compressione	210312	10	4	8,6	85	60	184	195,6	
	Corpo 1", Filetto Maschio 1" 25 mm a Compressione	210372	10	4	6,8	81	60	181	163,3	
	Corpo 1", Filetto Maschio 1" 32 mm a Compressione	210382	10	4	7,7	85	60	187	182,7	
	Corpo 3/4" 20 mm a Compressione	210132	10	8	9,7	61	44	174	115,1	
	Corpo 3/4" 25 mm a Compressione	210142	10	7	10,8	65	51	178	134,5	
	Corpo 1" 25 mm a Compressione	210112	10	4	8,5	81	60	210	196,6	
	Corpo 1" 32 mm a Compressione	210122	10	3	8,5	85	60	220	237,5	

Stabilizzato anti UV