

## Doble Espiga, Tubería de PE y PVC, Conexión Manguera Plana y Cinta

### CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Válvulas Testa Roja de acción rápida, fáciles de instalar, sencillas de usar.  
Para comprobar el flujo de agua de los sistemas de riego gire la perilla de la válvula. Es suficiente un cuarto de vuelta de la perilla para cambiar de flujo total a la posición "OFF"
- Disponible en varias combinaciones de conexión: Derivación para tubo PE, Doble Espiga, Rosca Macho, Rosca Hembra Tuerca Libre (Giratoria), Cinta Ø16 y Ø22, Derivación para tubería de PVC y Derivación para Manguera Plana

### APLICACIONES

- Sistemas de riego donde se requiere control de flujo

### NOTA IMPORTANTE:

- Las dimensiones de la válvula especificadas en mm se refieren al diámetro interno de la tubería
- Para proteger la integridad de las válvulas, el sistema debe drenarse si se espera que las temperaturas alcancen el punto de congelación y se debe instalar un filtro al inicio del sistema para proteger los dispensadores y las válvulas.
- **Presión máxima de trabajo recomendada: 3,0 bar - Válvulas con cuerpo de 1/2" y 3/4"**
- **Presión máxima de trabajo recomendada: 6,0 bar - Válvulas con cuerpo de 1"**
- **Temperaturas de funcionamiento recomendadas: de 1°C a 50°C**



Flex Connect™ con Derivación para Manguera Plana  
Cinta Ø16



Rosca Macho 3/4"  
Cinta Ø16



Tuerca Libre 3/4"  
Rosca Macho 3/4"



Derivación con Goma  
Espiga 16 mm

Válvulas Testa Roja, Tipo de Conexión		EMBALAJE								Material
		Embolsado				Dimensiones de las Válvulas Ensambladas				
		Código	Piezas por Paquete	Paquetes por Caja	Peso por Caja (kg)	Altura	Ancho	Profundidad	Peso	
						mm			g	Estabilizado anti-UV
	Tuerca Libre de 1/2" Rosca Macho 1/2"	203395	50	7	10,1	42	32	102	26,0	
	Tuerca Libre de 1/2" Rosca Macho 3/4"	203415	50	6	11,0	42	32	102	27,7	
	Tuerca Libre de 3/4" Rosca Macho 1/2"	203405	50	7	11,1	42	32	102	28,8	
	Tuerca Libre de 3/4" Rosca Macho 3/4"	203425	50	6	11,7	42	32	102	30,5	
	Tuerca Libre 3/4" Espiga 16 mm	211055	50	9	10,5	42	32	93	27,4	
	Tuerca Libre 3/4" Espiga 20 mm	211065	50	8	9,2	42	32	93	27,5	
	Derivación con Goma Espiga 16 mm	206695	50	10	11,4	42	32	86	20,6	
	Derivación con Goma Espiga 20 mm	206705	50	10	11,6	42	32	86	21,0	
	Derivación con Goma Rosca Macho 3/4"	212635	50	8	11,9	45	32	92	21,0	
	Espiga 16 mm Cinta Ø16	206715	50	8	11,4	42	32	109	25,8	
	Espiga 16 mm Cinta Ø22	206655	50	7	13,1	42	32	113	34,5	
	Derivación con Goma Cinta Ø16	206725	50	7	10,3	42	32	108	26,5	
	Derivación con Goma Cinta Ø22	206665	50	7	13,4	42	32	112	35,3	

Doble Espiga, Tubería de PE y PVC, Conexión Manguera Plana y Cinta



Rosca Macho 1/2"  
Espiga 21 mm



Flex Connect™ con Derivación para  
Manguera Plana  
Cinta Ø22

Válvulas Testa Roja, Tipo de Conexión		EMBALAJE								Material
		Embolsado				Dimensiones de las Válvulas Ensambladas				
		Código	Piezas por Paquete	Paquetes por Caja	Peso por Caja (kg)	Altura	Ancho	Profundidad	Peso	
				mm				g		
	Rosca Macho 1/2" Cinta Ø16	206735	50	7	11,1	42	32	114	28,8	Estabilizado anti-UV
	Rosca Macho 1/2" Cinta Ø22	207155	50	6	12,2	42	30	118	37,3	
	Rosca Macho 3/4" Cinta Ø16	206685	50	6	10,8	42	32	115	32,8	
	Rosca Macho 3/4" Cinta Ø22	206985	50	5	8,3	42	30	119	29,4	
	Derivación con Goma Cinta Ø16 <i>(Junta de Goma no Incluida)</i>	206745	50	7	10,2	42	32	115	26,3	
	Derivación con Goma Tape Ø22 <i>(Junta de Goma no Incluida)</i>	206675	50	6	11,6	42	32	120	35,4	
	Derivación con Goma Cinta Ø22 <i>(Junta de Goma no Incluida)</i>	211935	50	7	TBA	42	32	94	22,1	
	Flex Connect™ Derivación para Manguera Plana Cinta Ø16	206755	50	5	10,5	42	32	125	38,2	
	Flex Connect™ Derivación para Manguera Plana Cinta Ø22	206795	50	4	10,9	42	32	130	49,5	
	Flex Connect™ Derivación sin Manguera Plana Cinta Ø16	206645	50	5	10,5	44	32	111	29	
	Flex Connect™ Derivación sin Manguera Plana Cinta Ø22	206975	50	4	10,9	47	32	116	40,3	
	Espiga 16 mm	206885	50	10	11,5	42	32	89	20,8	
	Espiga 20 mm	206895	50	10	11,6	42	32	88	21,1	
	Rosca Macho 1/2"	206765	50	8	11,5	42	32	98	26,2	
	Rosca Macho 3/4"	206775	50	7	11,0	42	32	99	28,5	
	Rosca Macho 1/2" Espiga 16 mm	206905	50	9	11,6	42	32	93	23,4	
	Rosca Macho 3/4" Espiga 16 mm	206915	50	8	11,6	42	32	93	26,5	
	Rosca Macho 1/2" Espiga 20 mm	206925	50	9	12,4	42	32	93	25,3	
	Rosca Macho 3/4" Espiga 20 mm	206935	50	7	10,4	44	32	93	26,7	

## Doble Espiga, Tubería de PE y PVC, Conexión para Manguera Plana y Cinta



Espiga 16 mm



Rosca Macho 3/4"  
Espiga 16 mm



Derivación con Goma  
Cinta Ø16



Rosca Macho 3/4"

Válvulas Testa Roja, Tipo de Conexión		EMBALAJE								Material
		Embolsado				Dimensiones de las Válvulas Ensambladas				
		Código	Piezas por Paquete	Paquetes por Caja	Peso per Caja (kg)	Altura	Ancho	Profundidad	Peso	
				mm				g		
	Rosca Macho 1/2" Espiga 25 mm	206945	50	8	11,7	42	32	103	26,7	Estabilizado anti-UV
	Rosca Macho 3/4" Espiga 25 mm	206955	50	7	10,6	42	32	103	27,4	
	Tuerca Libre 1/2" Cinta Ø16	207695	50	6	10,1	42	32	117	30,5	
	Tuerca Libre 1/2" Cinta Ø22	207705	50	6	12,4	42	32	122	37,9	
	Tuerca Libre 3/4" Cinta Ø16	207715	50	6	10,9	42	32	118	33,2	
	Tuerca Libre 3/4" Cinta Ø22	207725	50	5	11,1	42	32	123	40,7	
	Rosca Macho 1/2" Anillo de Cierre "Fast", Línea de Riego por Goteo 16 mm	209435	50	7	11,9	42	32	112	31,2	
	Rosca Macho 3/4" Anillo de Cierre "Fast", Línea de Riego por Goteo 16 mm	209505	50	6	11,2	42	32	112	34	
	Derivación con Goma Anillo de Cierre "Fast", Línea de Riego por Goteo 16 mm	210265	50	7	10,3	42	32	108	26,5	
	Derivación con Tuerca de Cierre Cinta Ø16	207655	50	6	11,4	42	32	123	34,7	
	Cinta Ø16	203375	50	6	10,9	44	32	128	33,1	
	Cinta Ø22	203385	50	4	9,3	47	33	138	48,0	
	Cinta Ø16 "Fast" Loc	206995	50	6	9,3	44	32	127	27,6	
	Cinta Ø22 "Fast" Loc	211005	50	4	8,7	47	32	130	38,6	
	Derivación con Goma Cinta Ø16 "Fast" Loc	207495	50	7	10,2	43	32	106	36,2	
	Derivación con Goma Cinta Ø22 "Fast" Loc	207505	50	7	12,0	46	32	108	31,4	
	<b>Flex Connect™</b> Derivación para Manguera Plana Cinta Ø16 "Fast" Loc	207515	50	5	10,2	45	32	122	37,0	
	<b>Flex Connect™</b> Derivación para Manguera Plana Cinta Ø22 "Fast" Loc	207525	50	4	9,4	46	32	124	42,2	



Espiga, Rosca, Cinta ,Tuerca Libre y "Fast" Loc



Cuerpo 1"  
Espiga 32 mm

Cinta Ø16 "Fast Loc"



Derivación con Goma  
Cinta Ø16 "Fast" Loc

Cuerpo 1", Rosca Hembra 1"  
(Tuerca Libre)  
Espiga 32 mm

Válvulas Testa Roja, Tipo de Conexión		EMBALAJE								Material
		Embolsado				Dimensiones de las Válvulas Ensambladas				
		Código	Piezas por Paquete	Paquetes por Caja	Peso per Caja (kg)	Altura	Ancho	Profundidad	Peso	
						mm				g
	Flex Connect™ Derivación <i>sin</i> Manguera Plana Cinta Ø16 "Fast" Loc	211305	50	6	8,4	45	32	122	24,6	Estabilizado anti-UV
	Flex Connect™ Derivación <i>sin</i> Manguera Plana Cinta Ø22 "Fast" Loc	211355	50	5	9,4	46	32	124	29,8	
	Tuerca Libre 3/4" Cinta Ø16 "Fast" Loc	207535	50	6	10,3	48	32	117	30,9	
	Tuerca Libre 3/4" Cinta Ø22 "Fast" Loc	207545	50	5	10,0	48	32	119	36,2	
	Rosca Macho 1/2" Cinta Ø16 "Fast" Loc	211285	50	7	10,7	43	32	112	27,7	
	Rosca Macho 1/2" Cinta Ø22 "Fast" Loc	211295	50	6	10,6	46	32	114	32,1	
	Acoplamiento serie 250 Cinta Ø16	212385	50	8	11,4	44	32	99	25,9	
	Acoplamiento serie 2500 Cinta Ø22	212405	50	6	11,0	47	32	104	33,4	
	Acoplamiento serie 400 Cinta Ø16	211145	50	8	15,0	42	32	118	31,6	
	Acoplamiento serie 400 Cinta Ø22	211155	50	6	13,7	42	32	123	39,2	
	Serie 550 Qwik Loc	212525	50	4	9,0	44	32	136	40,2	
	Doble Espiga 24 mm <i>para tubería de Diámetro interior 24 mm</i>	210092	10	8	9,5	79	60	145	106,5	
	Espiga 32 mm	208732	10	8	9,5	79	60	145	106,8	
	Doble Espiga 30 mm <i>para tubería de Diámetro interior 30 mm</i>	210102	10	8	9,9	79	60	145	111,2	
	Cuerpo 1" Rosca Macho 1" Espiga 32 mm	208742	10	7	8,8	79	60	144	113,4	
	Cuerpo 1" Rosca Macho 1"	208762	10	7	9,4	79	60	153	121,6	

# Válvulas Testa Roja

# VÁLVULAS

Espiga, Rosca, Cinta ,Tuerca Libre y Compresión



Cuerpo 3/4"  
Compresión 20 mm



Cuerpo 1"  
Rosca Hembra 1"  
(Tuerca Libre)



Cuerpo 1", Rosca Macho 1"  
Compresión 32 mm



Cuerpo 1", 1" Rosca Hembra  
Compresión 32 mm

Válvulas Testa Roja, Tipo de Conexión		EMBALAJE								Material
		Embolsado				Dimensiones de las Válvulas Ensambladas				
		Código	Piezas por Paquete	Paquetes por Caja	Peso por Caja (kg)	Altura	Ancho	Profundidad	Peso	
				mm				g		
	Cuerpo 1" Rosca Hembra 1 " Tuerca Libre Espiga 32 mm	208782	10	6	8,3	79	60	147	123,7	Estabilizado anti-UV
	Cuerpo 1" Rosca Hembra 1 " Tuerca Libre Rosca Macho 1"	210192	10	6	8,7	79	60	151	130,3	
	Cuerpo 1" Rosca Hembra 1 "	208802	10	6	8,8	79	60	149	133,9	
	Cuerpo 3/4" Rosca Macho 1/2" Compresión 20 mm	210272	10	10	8,8	61	44	144	81,8	
	Cuerpo 3/4" Rosca Macho 3/4" Compresión 20 mm	210282	10	10	8,9	61	44	145	82,1	
	Cuerpo 3/4" Rosca Macho 3/4" Compresión 25 mm	210592	10	10	10,5	61	44	145	95,5	
	Cuerpo 1", Rosca Hembra 1 Tuerca Libre Compresión 25 mm	210302	10	4	7,3	81	60	179	175,9	
	Cuerpo 1", Rosca Hembra 1 Tuerca Libre Compresión 32 mm	210312	10	4	8,6	85	60	184	195,6	
	Cuerpo 1", Rosca Macho 1" 25 mm a Compresion	210372	10	4	6,8	81	60	181	163,3	
	Cuerpo 1", Rosca Macho 1" Compresión 32 mm	210382	10	4	7,7	85	60	187	182,7	
	Cuerpo 3/4" Compresión 20 mm	210132	10	8	9,7	61	44	174	115,1	
	Cuerpo 3/4" Compresión 25 mm	210142	10	7	10,8	65	51	178	134,5	
	Cuerpo 1" Compresión 25 mm	210112	10	4	8,5	81	60	210	196,6	
	Cuerpo 1" Compresión 32 mm	210122	10	3	8,5	85	60	220	237,5	